

UNIDAD ALIMENTADORA HIDRÁULICA HPP13 D FLEX



Producto
Danés



Como alternativa a los equipos de perforación y demolición que usan compresor de aire, las unidades hidráulicas Hycon ofrecen las ventajas de un menor precio, menor consumo de combustible y mayor facilidad de transporte y almacenaje. Es perfecta para usar con cualquier herramienta de 20 o 30 L/min donde se requiera el uso de motores diésel. El motor diésel ofrece un bajo consumo de combustible y una potencia máxima para usar con un martillo, taladro para roca, taladro sacatestigos, cortadora o bomba sumergible. El chasis de acero, de excelente y sólido diseño de HYCON, garantiza una protección máxima, pero también un acceso fácil a todas las piezas vitales para su mantenimiento.



Equipamiento

- 1** Gancho de elevación colocado en el centro.
- 2** Motor de alta calidad Kohler 11 HP diésel.
- 3** Válvula de encendido / apagado para fácil arranque y parada. Permite un cambio rápido de herramientas y un inicio lento.
- 4** Paneles extraíbles para facilitar el acceso al servicio.
- 5** Ruedas grandes, anchas y sólidas para un transporte fácil y estable.
- 6** Cambio fácil de filtro de aceite.
- 7** Las manijas extraíbles permiten un fácil transporte por el sitio de construcción.
- 8** Un marco robusto y paneles resistentes protegen todas las partes vitales. Todos los puntos de servicio son fácilmente accesibles.
- 9** El enfriador de aceite hidráulico incorporado prolonga la vida útil de los componentes y aumenta la confiabilidad en condiciones difíciles y calientes.

Accesorio

Manguera hidráulica doble 6 metros.
"NO INCLUIDO"



Ficha técnica

Modelo	HPP13 D Flex
Caudal	1 x 20-30 L/min.
Motor	Kohler 11 HP diésel
Presión máxima	150 bar
Presión de trabajo	120 bar
Nivel de Ruido (máx)	105 dB
Arranque	Retroceso y eléctrico
Peso	114 kg

